

Adapter do zwodu aktywnego z inicjacją elektryczną i do masztu rury wodnej, 2" BSPT

NUMER KATALOGOWY

INTCPTADF2BSPSI



CECHY

Do montażu zwodów wczesnej emisji strumieniowej do nieizolowanych rur stalowych, wykorzystując rury jako przewód odprowadzający

CECHY PRODUKTU

Material: Steel;Stainless Steel 304 (EN 1,4301)

Finish: Cynkowane ogniowo


Thread Size 1 (TS1): MF25

Thread Size 2 (TS2): 2" BSPT

Diameter (Ø): 75,2 mm

Height (H): 93,7 mm

Unit Weight: 0,68 kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE