

# Przewód izolowany ISO<sub>n</sub>V, 50 cm

## Zapewnieniu odpowiedniego odstępu

### NUMER KATALOGOWY

### ISONV50



Izolowany przewód doziemny ISO<sub>n</sub>V to specjalistyczny przewód doziemny do zastosowań w układach odgromowych, który może być narażony na prąd impulsowy do 200 kA. ISO<sub>n</sub>V został opracowany i przetestowany pod kątem zachowania dystansu rozdziału oraz ochrony przed łukiem elektrycznym. Półprzewodząca powłoka zewnętrzna minimalizuje gradient napięcia podczas uderzeń piorunów.

### CECHY

Zapewnia ochronę wyposażenia przed iskrzeniem w przypadku uderzenia pioruna dzięki izolacji układu odgromowego i zapewnieniu odpowiedniego odstępu

Pole zakończone osobno zamówionymi zestawami zakończeń

### CECHY PRODUKTU

Material: Copper; Polyethylene

Complies With: IEC® TS 62561-8

Impulse Current (I<sub>imp</sub>): 200kA 10/350 μs

Equivalent Separation Distance: 50cm

Cross Section: 35 mm<sup>2</sup>

Diameter: 22 mm

Installation Temperature: -20 do 50°C

Working Temperature: -40 do 90°C

### ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Available in 1 m increments up to 1,000 m.

## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**