

Zespół wsporczy betonowego bloku ISO_nV, 430 mm Wysoko?? 1, 500 mm Wysoko?? 2

NUMER KATALOGOWY

ISONVBLOCKSET5



CECHY

Służy do balastowania masztów na powierzchniach poziomych

Lepszą ochronę membrany dachowej zapewnia mata piankowa, eliminująca zagrożenie wysoką ścieralnością

W zestawie z osprzętem ze stali nierdzewnej

CECHY PRODUKTU

Material: Concrete; Stainless Steel 304 (EN 1,4301)


Height 1 (H1): 430mm

Height 2 (H2): 500mm

Length (L): 350mm

Unit Weight: 97,4 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE