


Stojak masztu ISO nV, 2 860 mm x 1 450 mm x 2 005 mm

NUMER KATALOGOWY

ISONVSTAND25



CECHY

Służy do podpierania zespołów masztu ISO nV z gniazdem

Maszty i kable można zmontować poziomo i postawić na tej podstawie z pozycji poziomej

CECHY PRODUKTU

Material: Stal nierdzewna 304 (EN 1,4301)


Length (L): 2860mm

Height (H): 1450 mm

Width (W): 2005 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Podstawa masztu ISO nV musi być zainstalowana z czterema betonowymi wspornikami.



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE