


Ochronniki przeciwprzepięciowe LAN

NUMER KATALOGOWY

LANRJ45C6P



CERTYFIKATY



CECHY

Wytrzymała, metalowa konstrukcja, zapewniająca ochronę przed czynnikami środowiskowymi oraz prądem elektrycznym

Jeden produkt zapewniający ochronę do poziomu CAT6 oraz ochronę zasilania POE (zasilanie przez sieć Ethernet)

Prosta, dwukierunkowa instalacja

CECHY PRODUKTU

Nominal System Voltage (Un): 48 V DC

Max Continuous Operating Voltage (Uc): 50 VDC; 72 VDC

Voltage Protection Rating (VPR), L-L: 150V

Voltage Protection Rating (VPR), L-PE: 550V

Nominal Discharge Current (In), L-L: 150kA 8/20 μ s

C2 Total Nominal Discharge Current (In), L-PE: 10kA 8/20 μ s

Max Discharge Current (Imax), L-PE: 10kA 8/20 μ s

Impulse Current (Iimp): 1kA 10/350 μ s

Rated Load Current (IL): 1A

Frequency: Maks. 250 MHz

Mounting: Szyna cylindrowa DIN 35 mm

Temperature: -40 do 80°C

Connection Type: RJ45

Enclosure Material: Stop cynku

Enclosure Rating: IP 20


Depth (D): 45,5mm

Height (H): 75 mm

Width (W): 19 mm

Complies With: IEC® 61643-21

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE