

Zabezpieczenie ogniwa obciążnikowego

NUMER KATALOGOWY

LCP01A



CECHY

Sześć przewodów i osłona zabezpieczająca, współpracujące z układami cztero- lub sześcioprzewodowymi

Rozwiązanie nadające się do ogniw ściskających lub napięciowych

Niska impedancja szeregową, ogniwa obciążnikowe nie wymagają ponownej kalibracji

Rozwiązanie zgodne z normą NEMA®-12 (IP-55), nadaje się do stosowania na zewnątrz budynków

Rozwiązanie wspomagające ochronę przed przepięciami wzbudzenia i chroni ogniwa obciążnikowe przed uszkodzeniem

CECHY PRODUKTU

Article Number: 701610

Max Discharge Current (Imax), Shield to Ground: 10kA 8/20 μ s

Max Discharge Current (Imax), Signal to Shield: 0.3kA 8/20 μ s

Voltage Protection Level (Up), Shield to Ground: 90V

Voltage Protection Level (Up), Signal to Shield: 30V

Voltage Protection Level (Up), Signal to Signal: 15V

Loop Resistance: 0,3 Ω

Technology: Krzemowa dioda lawinowa (SAD)

Material: ABS

Enclosure Rating: NEMA® 12 (IP55)

Depth (D): 110mm


Height (H): 56 mm

Width (W): 75 mm

Unit Weight: 0,25 kg

Temperature: -40 do 80°C

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE