

Odlewana klamra połączeniowa do belek z dwiema rurkami, Aluminium

NUMER KATALOGOWY

LPA557



CERTYFIKATY



CECHY

Klamra do podłączania kabla do płaskich elementów metalowych, takich jak belki dwuteowe, kątowniki stalowe oraz ceowniki stalowe

Listed to UL® 96

CECHY PRODUKTU

Conductor Size, UL: Klasa 1 – Klasa 2 (maks. 4/0)

Material: Aluminium

Flange Thickness (FT): Maks. 25,4 mm


Depth (D): 69,85mm

Height (H): 50,8 mm

Width (W): 101,6 mm

Contact Area: Min. 51,61 mm²

Unit Weight: 0,32 kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE