

Złacz do przewodów o przebiegu poprzecznym, Aluminium, Nieosłonięty

NUMER KATALOGOWY

LPA595



CERTYFIKATY



CECHY

Możliwość stosowania jako złącze do kabli o przebiegu poprzecznym lub złącze czterodrogowe

Cztery śruby z dodatkowym naprężeniem, zapewniające dobre chwytanie kabli

CECHY PRODUKTU

Conductor Size, UL: Klasa 1 – Klasa 2 (maks. 4/0)


Material: Aluminium

Finish: Nieosłonięty

Depth (D): 50,8mm

Width (W): 50,8 mm

Unit Weight: 0,11 kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE