

Nieizolowany przewód linkowy do instalacji odgromowej, Miedź, Cynowany, Splot linowy, 76,2 m, 58,31 mm²

NUMER KATALOGOWY

LPC126RL250



CECHY

Zapewnia połączenie uziemiające dla prądu udarowego

CECHY PRODUKTU

Certification Details: UL® 96

Material: Miedź

Finish: Cynowany

UL Conductor Class: Klasa II

Conductor Type: Splot linowy

Number of Wires: 28

Wire Diameter: 1,63mm

Diameter: 11,94 mm

Length: 76.2m

Cross Section: 58,31 mm²

Unit Weight: 0,17 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Unit weight is per foot (0.3048 m).

Długości dopasowane pod kątem zamówienia (CTO) są dostępne za dodatkową opłatą.

Równoważny rozmiar przewodu	
Nr części	Rozmiar przewodu
LPC134xxx	2/0
LPC136xxx	3/0
LPC137xxx	4/0

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE