

# Nieizolowany przewód linkowy do instalacji odgromowej, Miedź, Splot linowy, 152,4 m, 67,15 mm<sup>2</sup>

## NUMER KATALOGOWY

**LPC127500**



## CERTYFIKATY



## CECHY

Zapewnia połączenie uziemiające dla prądu udarowego

## CECHY PRODUKTU

Certification Details: UL® 96

Material: Miedź

UL Conductor Class: Klasa II

Conductor Type: Splot linowy

Number of Wires: 32

Wire Diameter: 1,63mm

Diameter: 12,7 mm

Length: 152.4m

Cross Section: 67,15 mm<sup>2</sup>

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Unit weight is per foot (0.3048 m).

Długości dopasowane pod kątem zamówienia (CTO) są dostępne za dodatkową opłatą.

| Równoważny rozmiar przewodu |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Nr części                   | Rozmiar przewodu |
| LPC134xxx                   | 2/0              |
| LPC136xxx                   | 3/0              |
| LPC137xxx                   | 4/0              |

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE