


Nieizolowany przewód linkowy do instalacji odgromowej, Miedź, Koncentryczny, 152,4 m, 85,02 mm²

NUMER KATALOGOWY

LPC136500



CERTYFIKATY



CECHY

Zapewnia połączenie uziemiające dla prądu udarowego

CECHY PRODUKTU

Certification Details: UL® 96

Material: Miedź

UL Conductor Class: Klasa II

Conductor Type: Koncentryczny

Number of Wires: 37

Wire Diameter: 1,73mm

Diameter: 11,94 mm

Length: 152.4m

Cross Section: 85,02 mm²

Unit Weight: 0,24 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Unit weight is per foot (0.3048 m).

Długości dopasowane pod kątem zamówienia (CTO) są dostępne za dodatkową opłatą.

Równoważny rozmiar przewodu	
Nr części	Rozmiar przewodu
LPC134xxx	2/0
LPC136xxx	3/0
LPC137xxx	4/0

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE