

Adapter przegubowy wewn?trzny- zewn?trzny, gwint imperialny, Mied?, 3/8 UNC, 3/8 UNC

NUMER KATALOGOWY

LPC2813F3M



CERTYFIKATY



CECHY

Możliwość ustawienia zwołu w pozycji pionowej, jeśli podstawa jest zamontowana na dachu pochyłym

Gwint zewnętrzny z nakrętką kontrującą dla umiejscowienia

CECHY PRODUKTU

Article Number: 701974

Material: Miedź


Thread Size 1 (TS1): 3/8" UNC

Thread Size 2 (TS2): 3/8" UNC

Length 1 (L1): 44,45 mm

Length 2 (L2): 69,85 mm

Unit Weight: 0,23 kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym ołowiu, który jest uznany w stanie Kalifornia za rakotwórczy i powodujący wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE