


Odlewany dodatkowy zacze?po??czeniowy, Mosi?dz, Nieos?oni?ty

NUMER KATALOGOWY

LPC555



CERTYFIKATY



CECHY

Odlewany zacze? do ?czenia zwodów, z dwiema ?rubami do naprężania przewodów wtórnych

Używać do podłączania przedmiotów metalowych, takich jak drabiny i spusty do instalacji odgromowej

CECHY PRODUKTU

Conductor Size, UL: Drugorzędne

Material: Mosiądz

Finish: Nieosłonięty

Hole Size (HS): 7,9 mm

Depth (D): 19,05mm

Height (H): 19,8 mm


Width (W): 60,33 mm

Unit Weight: 0,1 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

For use with secondary bonding cables and wires up to 0.3" (7.62 mm) in diameter.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym ołowiu, który jest uznany w stanie Kalifornia za rakotwórczy i powodujący wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE