

# Odlewana obejma, Mosiądz, Cynowany

## NUMER KATALOGOWY

**LPC580L**



## CECHY

Klamra do łączenia rur pionowych i poziomych z systemem odgromowym

Listed to UL® 96

## CECHY PRODUKTU

Conductor Size, UL: Class 1 - Class 2 (4/0 Max);Secondary

Material: Mosiądz

Finish: Cynowany



Outer Diameter (OD): 19,1 - 33,53 mm

Depth (D): 38,1mm

Width (W): 69,85 mm

Unit Weight: 0,27 kg

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym ołowiu, który jest uznany w stanie Kalifornia za rakotwórczy i powodujący wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### **Ameryka Północna**

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### **Europa**

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### **Europa**

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### **APAC**

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**