

Galwanizowany wspornik zwodu, monta? podstawy w otworach, 1 016 mm Maks. Wysoko?? zwodu odgromowego

NUMER KATALOGOWY

LPG35258



CECHY

Zapewnia dodatkowe mocowanie dla długich zwodów

Dwa otwory montażowe na nogę

Wszystkie złącza spawane przed galwanizacją

CECHY PRODUKTU

Material: Stal

Finish: Ocynkowane galwanicznie


Height (H): 609,6 mm

Air Terminal Height: Maks. 1016 mm

Hole Size 1 (HS1): 7,94 mm

Hole Size 2 (HS2): 17,8 mm

Unit Weight: 0,58 kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE