

# Osłona, PCV, 25,4 mm OD, 3,048 m

## NUMER KATALOGOWY

**LPP743**



## CECHY

Zabezpiecza przewody odprowadzające przed uszkodzeniem i przemieszczeniem

## CECHY PRODUKTU

Material: PCW


Outer Diameter (OD): 25,4 mm

Length (L): 3.05m

Thickness (T): 2,39 mm

Unit Weight: 1,07 kg

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.



OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym chlorku winylu uznanego w stanie Kalifornia za substancję powodującą raka. Więcej informacji można znaleźć na stronie [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

#### **Ameryka Północna**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### **Europa**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**