

Osłona przewodu, stal galwanizowana, 19,1 mm średnica, 2,438 mm

NUMER KATALOGOWY

LPP745



CECHY

Do zastosowań, w ramach których kable są narażone na przemieszczanie się lub uszkodzenia

W zestawie cztery opaski z jednym otworem

CECHY PRODUKTU

Material: Stal

Finish: Cynkowane ogniowo

Conductor Size: 150 mm² Stranded;250 kcmil Stranded

Diameter (Ø): 19,05 mm


Height (H): 22,22 mm

Length (L): 2.44m

Width (W): 52,39 mm

Hole Size (HS): 6,73 mm

Unit Weight: 2,6 kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE