


Uniwersalna klamra do stojaka z systemem ukł?adania kabli, MBNUPCJ82

NUMER KATALOGOWY

MBNUPCJ82



CERTYFIKATY



CECHY

Do ułożenia kabli i masy budynku wymagane jest założenie tylko jednego przyrządu

Eliminuje potrzebę stosowania oddzielnych wsporników montażowych do różnych typów i rozmiarów stojaków

Zastosowanie konstrukcji łącznika i osprzętu ze stali nierdzewnej zmniejsza zagrożenie korozją galwaniczną

Przewodów masy budynku nie trzeba owijać o każdym stojak, aby dopasować je do wzoru siatki

Rozwiązanie nadaje się do stojaków okrągłych lub kwadratowych


CECHY PRODUKTU

Material: Bronze;Steel;Stainless Steel 304 (EN 1,4301)

Finish: nVent CADDY Armour;Electrogalvanized

Conductor Size: #8 Solid - #2 Stranded;10 mm² Solid - 35 mm² Stranded

Pedestal Size: Okrągły lub kwadratowy 22 – 51 mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym ołowiu, który jest uznany w stanie Kalifornia za rakotwórczy i powodujący wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE