

Zacisk do wyrównywania potencjałów, 350 V Napięcie przeskoku @ 100 V/s

NUMER KATALOGOWY

PEC100



CERTYFIKATY



CECHY

Odporność na kontakt z prądem o dużej wartości szczytowej zapewnia długi okres eksploatacji

Obudowa odporna na warunki atmosferyczne, nadająca się do bezpośredniego zakopania

PEC100 posiada aprobatę ATEX i nadaje się do stosowania w miejscach zagrożonych wybuchem

CECHY PRODUKTU

Article Number: 702900

Spark-Over Voltage @ 100 V/s: 350 V

Max Discharge Current (Imax): 100kA 8/20 μ s

Technology: Lampa jarzeniowa (GDT)

Insulation Resistance: 10 G Ω

Capacitance: Maks. 15 pF

Voltage Protection Level (Up): 800 V @ 1000 V/ μ s

Impulse Current (Iimp): 25kA 10/350 μ s

Lead Length: 450mm

Lead Size: 16 mm²

Enclosure Rating: IP 66;IP 67

Temperature: -30 do 70°C

Diameter 1 (Ø1): 28 mm

Diameter 2 (Ø2): 16,3 mm

Length (L): 953mm


Unit Weight: 0,5 kg

Complies With: IEC® 61643-1 Class I, Class II;IEC® 62561-3

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Spark-over voltage has a tolerance of +/- 20%.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE