

Fotowoltaiczne zabezpieczenie przeciwprzepięciowe PVT1 klasy I+II, 1,500 VDC

NUMER KATALOGOWY

PVT11500R



CERTYFIKATY



CECHY

Unikalna konstrukcja do ochrony scentralizowanych inwerterów solarnych po stronie wejścia DC i skrzynek przyłączeniowych.

Ochrona termiczna zapewniająca bezpieczne tryby awaryjne

Kompaktowa konstrukcja w wersji wkładanej, która jest jednocześnie odporna na duże przepięcia i pozwala maksymalnie ograniczyć ilość miejsca wymaganego na szynie DIN

CECHY PRODUKTU

Max Continuous Operating Voltage (Ucpv): 1500

Nominal Discharge Current (In), IEC: 20kA 8/20 μ s

Impulse Current (Iimp): 5kA 10/350 μ s

Total Discharge Current (Itotal): 10;40

Voltage Protection Level (Up): 5000V

Response Time: Maks. 25 ns

Short Circuit Current Rating (Iscrr): 11kA

Max Continuous Operating Voltage (Vpdc): 1 500 V DC

Voltage Protection Rating (VPR): 4000V

Nominal Discharge Current (In), UL: 20kA 8/20 μ s

Short Circuit Current Rating (SCCR): 65kA

Protection Modes: -ve to PE;-ve to +ve;+ve to PE

Altitude: Maks. 2000 m

Humidity: 5 - 95

Temperature: -40 do 85°C

Connection, Flexible: 25 mm²

Connection, Solid: 35 mm²

Connection, Stranded: 35 mm²

Enclosure Material: UL® 94V-0 Thermoplastic

Enclosure Rating: IP 20

Mounting: Szyna cylindrowa DIN 35 mm

Remote Contact Switching Capacity: 1 A @ 125 VAC; 1 A @ 250 VAC; 0.5 A @ 12 VDC; 0.5 A @ 24 VDC; 0.5 A @ 48 VDC

Remote Contacts: Tak

Status Indication: Flaga mechaniczna

Depth (D): 85mm

Height (H): 90 mm

Width (W): 54 mm


Unit Weight: 0,5 kg

Replacement Module: PVT1750M;PVT1750SM

Certification Details: UL® 1449 wersja 4 typ 1CA

Complies With: EN IEC 61643-31, Type 1, Type 2

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może

spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE