

Moduł zamienny PVT2, Maks. ciągłe napięcie robocze 750 V (Ucpv)

NUMER KATALOGOWY

PVT2750M



CERTYFIKATY



CECHY

Moduł wymienny do fotowoltaicznych urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej PVT2

CECHY PRODUKTU

Max Continuous Operating Voltage (Ucpv): 750V

Nominal Discharge Current (In), IEC: 20kA 8/20 μs

Total Discharge Current (Itotal): 40

Voltage Protection Level (Up): 5000V

Response Time: Maks. 25 ns

Short Circuit Current Rating (Iscrr): 11kA

Max Continuous Operating Voltage (Vpvc): 550 V DC

Voltage Protection Rating (VPR): 4000V

Nominal Discharge Current (In), UL: 20kA 8/20 μs

Short Circuit Current Rating (SCCR): 65kA

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE