

nVent ERICO Quickfill materia? poprawiaj?cy rezystancj? uziemienia nie wymagaj?cy przygotowania

NUMER KATALOGOWY

QF25



nVent ERICO Quickfill to łatwy w użyciu i niewymagający mieszania materiał poprawiający rezystancję uziemienia. Quickfill minimalizuje pylenie i nie wymaga mieszania. Jest to idealny materiał do stosowania w obszarach o niskiej przewodności, takich jak kamienisty grunt, górskie szczyty czy piaszczysta gleba. Quickfill po zastosowaniu nie wymaga obsługi ani uzupełniania. Suche materiały ulepszające jakość uziemienia podlegają większym wpływom sezonowym niż materiały na bazie cementu.

CECHY

Redukuje rezystancję uziemienia

Formuła małopylna

Nie wymaga użycia wody do instalacji

Szybka instalacja bez mieszania z wodą , szybkie uzyskanie docelowej rezystancji

Może być stosowany w temperaturach poniżej 0 stopni

Nie ulega rozpuszczeniu, rozkładowi ani wypłukiwaniu z biegiem czasu

Odporny na korozję

Sulfur content below 2% per IEC 62561-7

Easy-to-handle 25 lb (11.3 kg) bags

Jednoosobowa instalacja

Umożliwia pomiar rezystancji uziemienia natychmiast po użyciu

Complies to the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP), EPA test method 1311

Complies to EN 12457-2 Characterization of Waste Leaching Procedure, ENV 12506 and ENV 13370

CECHY PRODUKTU

Unit Weight: 11,3 kg

Szacunkowa liczba worków Quickfill do zasypywania wokół prętów uziemiających						
Grubość	Głębokość					
	1.5 m	1.8 m	2.4 m	3.0 m	4.6 m	6.1 m
10 cm	1.1	1.3	1.8	2.2	3.3	4.4
15 cm	2.5	3.0	3.9	4.9	7.4	9.8
20 cm	4.4	5.2	7.0	8.7	13.0	17.4
25 cm	6.8	8.2	10.9	13.6	20.3	27.1
30 cm	9.8	11.7	15.6	19.5	29.3	39.0

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE