

Klamra uziemiająca do prętów zbrojeniowych, przeznaczony do dużych obciążeń, #8 pełny–2/0 linkowy, 10 mm² linkowy–70 mm² linkowy, 8–18 mm, #3–#6, 10M–20M

NUMER KATALOGOWY

RC70



CERTYFIKATY



CECHY

Zapewnia dwa punkty łączenia z elektrodami z otuliną betonową (pręt zbrojeniowy), przeznaczone do stosowania w przypadku stanów, dla których są one wymagane przez instytucję posiadającą jurysdykcję na danym terenie (Authority Having Jurisdiction, AHJ)

Meets 2005 NEC® standard requirement for bonding to rebar into the grounding system

Nadaje się do zastosowań podziemnych

Posiada konstrukcję wykonaną ze stopu brązu o dużej wytrzymałości

Łatwa instalacja

CECHY PRODUKTU

Article Number: 710325

Material: Brąz


Conductor Size: #8 Solid - 2/0 Stranded; 10 mm² Stranded - 70 mm² Stranded

Rebar Size, Metric: 8 - 18 mm

Rebar Size, US: Nr 3 – nr 6

Rebar Size, Canada: 10 m – 20 m

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

⚠ OSTRZEŻENIE: Ten produkt może narazić użytkownika na działanie substancji chemicznych, w tym ołowiu, który jest uznany w stanie Kalifornia za rakotwórczy i powodujący wady wrodzone lub inne zaburzenia reprodukcyjne. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.P65Warnings.ca.gov.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE