

Proste złączne zaciskowe, Standard, 150 mm² linkowy, 300 kcmil linkowy, 70 mm

NUMER KATALOGOWY

RKC150T



CECHY

Element cynkowany w celu ochrony przed korozją

Wykonanie z odprężonej miedzi ułatwia zaciskanie

Optymalnie dobrane rozmiary zapewniają najbardziej wydajną przewodność elektryczną z jednoczesną, doskonałą odpornością mechaniczną na drgania i wyrywanie

Złącza beznaprężeniowe

Złącza typu PKC przeznaczone do dużych obciążeń (DIN46235)

CECHY PRODUKTU

Article Number: 716719

Material: Miedź


Finish: Cynowany

Lug/Connector Type: Standard

Conductor Size: 150 mm² Stranded; 300 kcmil Stranded

Length (L): 70mm

Tool/Die Type: M2M or M2H/RKM2; M3H or 3B/RKM3; MLB/RKML



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE