

Zaczep zaciskowy 45°, Standard, 120 mm² linkowy, 250 kcmil linkowy, 15 mm Otworu

NUMER KATALOGOWY

RKS1201645T



CECHY

Element cynkowany w celu ochrony przed korozją

Wykonanie z odprężonej miedzi ułatwia zaciskanie

Optymalnie dobrane rozmiary pod kątem najbardziej wydajnej przewodności elektrycznej

Best mechanical behavior (vibration/pull-out); DIN EN 61373 Class 1B "Railway Applications"

Zaciskany element cylindryczny posiada oznaczenia

Spójna grubość materiału, precyzyjnie dobrana średnica i dokładne dopasowanie kabla; DIN46235

Płaska powierzchnia styku, otrzymywana dzięki specjalnemu procesowi przebijana pod kątem

CECHY PRODUKTU

Article Number: 716686

Material: Miedź

Finish: Cynowany

Angle (a): 45°

Lug/Connector Type: Standard


Conductor Size: 120 mm² Stranded; 250 kcmil Stranded

Hole Size (HS): 15 mm

Length (L): 51mm

Width (W): 28 mm

Tool/Die Type: M2M or M2H/RKM2; M3H or 3B/RKM3; MLB/RKML



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE