

Nieizolowany przewód lity, Stal nierdzewna 316L (EN 1.4404), Nieosłonięty, 1/0 peony, 50 m

NUMER KATALOGOWY

RSCC4SS850



CECHY

Lity kabel do wielu zastosowań

Dostępne praktyczne szpule o mniejszych rozmiarach

Elementy LPA i LPC są stosowane z przewodem odprowadzającym układ odgromowego lub w ramach zastosowań uziemiających.

CECHY PRODUKTU

Article Number: 197693

Material: Stal nierdzewna 316L (EN 1,4404)

Finish: Nieosłonięty

Conductor Size: Lity 1/0

Cross Section: 50,3 mm²

Diameter (Ø): 8 mm

Length (L): 50m


Unit Weight: 0,4 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Unit weight is per foot (0.3048 m).

Długości dopasowane pod kątem zamówienia (CTO) są dostępne za dodatkową opłatą.

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE