

Ochronnik przeciwprzepięciowy przyłączeniowy (P), 200 kA, 120/240 V Un

NUMER KATALOGOWY

SES200120/240



CECHY

200kA 8/20 μ s primary protection rated for service entrance applications

Budowa modułowa umożliwia łatwą wymianę modułów chroniących przed przepięciami

Wbudowane rozłącznik i bezpieczniki eliminują konieczność stosowania bezpieczników zewnętrznych

Technologia odróżniania przebiegów nieustalonych (TD) zapewnia dłuższą żywotność

CECHY PRODUKTU

Article Number: 700745

Nominal System Voltage (Un): 120/240 V

Distribution System: 1Ph 3W+G

Max Continuous Operating Voltage (Uc): 170/340 VAC

Stand-off Voltage: 240/480 V

Frequency: 50 - 60 Hz

Short Circuit Current Rating (SCCR): 200kA

Nominal Discharge Current (In), Per Mode: 80kA 8/20 μ s

Max Discharge Current (Imax), Per Mode: 100kA 8/20 μ s

Voltage Protection Rating (VPR): 600 V @ 3 kA L-N; 800 V @ 20 kA L-N

Aggregate Surge Rating: 200

Impulse Current (Iimp): 20kA 10/350 μ s

Max Operating Current: 25mA

Protection Modes: Wszystkie tryby chronione

Status Indication: 5-segmentowy wykres słupkowy LED na fazę

Technology: Technologia TD z rozłączeniem termicznym

Lead Size: 3 - 35 mm²

Temperature: -10 do 60°C

Enclosure Material: Poliwęglan

Enclosure Rating: IP 66;NEMA®-4X

Mounting: Mocowanie ścienne

Depth (D): 190mm

Height (H): 406 mm


Width (W): 305 mm

Unit Weight: 8 kg

Certification Details: UL® 1449 Edition 3 Type 1/2, 20 kA Mode

Complies With: ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C;ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Scenario II, Exposure 3, 100 kA 8/20 µs, 10 kA 10/350 µs

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE