

Uniwersalna klamra do przewodu z przyklejan? podstaw?, 65 mm

NUMER KATALOGOWY

SFRRSFT65



CECHY

Do zastosowań na płaskich powierzchniach dachowych

Podstawę można umieścić w żwirze lub przykleić

Umożliwia mocowanie przewodów okrągłych lub taśmowych

CECHY PRODUKTU

Article Number: 106310

Material: Nylon

Conductor Size: Lity 6 mm – lity 11 mm


Tape Size: 25 x 3 mm; 26 x 2 mm; 30 x 2 mm

Diameter (Ø): 110 mm

Height (H): 65 mm

Unit Weight: 0,03 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE