

Uniwersalny blok wsporczy do przewodu

NUMER KATALOGOWY

SFTBE



CECHY

Zapewnia podparcie dla podniesionych piorunochronów

CECHY PRODUKTU

Article Number: 106060

Material: Polyethylene;Nylon

Conductor Size: Lity 6 mm – lity 11 mm

Tape Size: 25 x 3 mm;26 x 2 mm;30 x 2 mm;30 x 6 mm Max


Concrete Filled: Nie

Depth (D): 138mm

Height (H): 80 mm

Width (W): 138 mm

Unit Weight: 0,1 kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE