

Modu? zabezpieczenia przeciwprzepięciowego na szyn? DIN SGT, 50 kA 8/20 μ s

NUMER KATALOGOWY

SGT150M



CERTYFIKATY



CECHY PRODUKTU

Nominal Discharge Current (I_n), IEC: 50kA 8/20 μ s

Max Discharge Current (I_{max}), IEC: 100kA 8/20 μ s

Nominal Discharge Current (I_n), UL: 20kA 8/20 μ s

Impulse Current (I_{imp}): 50kA 10/350 μ s

Frequency: 50 - 60 Hz

Temperature: -40 do 85°C

Enclosure Material: UL® 94V-0 Thermoplastic

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę

gwarancji.

Ameryka Północna
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE