

Zdalny tester zwodu ESE

NUMER KATALOGOWY

SIREMOTETESTER



Zdalny tester wczesnej emisji strumieniowej (ESE) nVent ERICO to w pełni autonomiczny system monitorowania zwodów wczesnej emisji strumieniowej (ESEAT), który nie wymaga dodatkowego kosztownego sprzętu, oprogramowania, monitorowania ani systemów interfejsów. Oszczędzaj czas i pieniądze, unikając wypożyczania sprzętu wymaganego do ręcznego testowania systemu ESE. Zdalny tester zwodu nVent ERICO ESE jest wyposażony w trzy diody, które ostrzegają użytkownika, jeśli ESEAT, tester lub cały system przestanie działać o dowolnej porze dnia. Aby ułatwić monitorowanie, diody są oznaczone kolorami, co wskazuje, która część systemu wymaga wymiany. Zdalna funkcja zdalnego testera zwodu nVent ERICO ESE umożliwia użytkownikom szybkie zapewnienie pełnej sprawności systemu ochrony odgromowej i ochrony obiektu w dowolnym momencie.

CECHY

Umożliwia nieprzerwane, codzienne monitorowanie stanu systemu ESE

W pełni autonomiczna

Nie wymaga dodatkowego oprogramowania ani akcesoriów

Kolorowe diody wskazują nieprawidłowe działanie poszczególnych części, co umożliwia szybką i łatwą wymianę

Łatwa instalacja i krótki czas uruchamiania

Energia słoneczna zapewniająca zrównoważony rozwój (nie są wymagane baterie)

Doskonała odporność na korozję, nawet w środowiskach o dużym zasoleniu

Możliwość zastosowania z wieloma systemami przewodów doziemnych, w tym taśmami, przewodami linkowymi, jak również izolowanymi przewodami doziemnymi, takimi jak nVent ERICO ISOonV oraz nVent ERICO Ericore.

LED lights are visible up to 100 meters away

CECHY PRODUKTU

Material: Stal nierdzewna 316L (EN 1,4404)

Complies With: NF EN 62561-6 clause 6.6.4;EN 60529;EN 13032-1:2004;IEC® 60068

Enclosure Rating: IP 68

Impulse Current (Iimp): 100kA 10/350 μs

Status Indication: Dioda LED

Working Temperature: -20 do 60°C

Height: 84 mm

Length: 185mm

Unit Weight: 1,25 kg

Width: 80 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Kompatybilne ze zwodem aktywnym z inicjacją elektryczną SI60I316RT (sprzedawany oddzielnie).

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE