

# Jednostopniowe zabezpieczenie do linii abonenckich

## NUMER KATALOGOWY

**SLP10K1F**



## CERTYFIKATY



## CECHY

Zabezpieczenie jednostopniowe z głównymi lub głównymi i dodatkowymi elementami zabezpieczającymi

10 pair protector

Prosta instalacja w bloku rozłącznika Krone® LSA

Terminator linii danych (DLT) dostępny dla miejsc, w których wymagane są połączenia ze zwodami śrubowymi

## CECHY PRODUKTU

Article Number: 701540

Max Continuous Operating Voltage (Uc): 190 V DC

Max Discharge Current (Imax), L+L-PE: 20kA 8/20 μs

Rated Load Current (IL): 1000A

Frequency: 12 Hz Max

Transmission Rate: 8Mbit/s

Protection Modes: L-L

Technology: Jednoetapowe

Connection Type: Krone® LSA-PLUS

Impedance Balance: Maks. 48 dB

Insertion Loss: .75 Db Max

Return Loss: Maks. 22 dB

Loop Resistance: 0,2  $\Omega$

Temperature: -20 do 60°C

Enclosure Material: UL® 94V-0 Thermoplastic

Depth (D): 21mm


Height (H): 35 mm

Width (W): 125 mm

Unit Weight: 0,02 kg

Certification Details: UL® 497

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

#### **Ameryka Północna**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

#### **Europa**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

#### **Europa**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

#### **APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**