


Zabezpieczenie do linii telefonicznej, 20 kA 8/20 μ s Max. prąd wyładowczy (Imax), na tryb

NUMER KATALOGOWY

SLP1RJ11A



CECHY

RJ11 sockets provide simple plug-in connection for 4 or 6 position RJ plugs

Obejmuje sznur połączeniowy i klejone opaski montażowe

Zapewnia zabezpieczenie w trybie L-L i L-PE w ramach kompleksowej ochrony

Automatyczne zabezpieczenie przed przetężeniem

CECHY PRODUKTU

Max Continuous Operating Voltage (Uc): 280 V

Max Discharge Current (Imax), Per Mode: 20kA 8/20 μ s

Voltage Protection Level (Up), T-R: 110V

Voltage Protection Level (Up), T/R-G: 500 V @ 125 A

Rated Load Current (IL): 120mA

Connection Type: RJ11

Ground Lead Length: 150mm

Lead Size: 4 mm

Temperature: -40 do 65°C


Depth (D): 28mm

Height (H): 38 mm

Width (W): 78 mm

Unit Weight: 0,05 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE