

Obudowa rewizyjna, polietylen o wysokiej gęstości (HDPE), 333 mm OD, 254 mm

NUMER KATALOGOWY

416B



CECHY

Nośność dla pieszych

Idealne rozwiązanie do zastosowań o niższych obciążeniach w darni

Odporność na działanie substancji chemicznych, korozji oraz promieni UV

3/8" x 2 1/2" (64 mm) stainless steel lock bolt included

Boxes and covers nest in 3 1/4" (83 mm) increments

Two 3 1/2" x 1 1/2" (89 x 38 mm) knockouts per box

T416BH zawiera cztery dodatkowe otwory w osłonie, dzięki którym woda może przedostać się do studzienki rewizyjnej, zazwyczaj w przypadku stosowania z prętami uziemienia chemicznego

CECHY PRODUKTU

Materiał: Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)

Color: Zielony


Load Rating: 0,15

Diameter, Grade Level (DG): 260mm

Outer Diameter (OD): 333 mm

Height (H): 254 mm

Unit Weight: 2 kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE