

Obudowa rewizyjna z wycięciem na rurę osłonową, polietylen o wysokiej gęstości (HDPE), 619 mm OD, 464 mm

NUMER KATALOGOWY

T416C



CECHY

Idealne rozwiązanie do zastosowań o niższych obciążeniach w dani

Odporność na działanie substancji chemicznych, korozji oraz promieni UV

CECHY PRODUKTU

Materiał: Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)

Color: Czarny

Load Rating: 0.15kPa

Diameter, Grade Level (DG): 362mm

Outer Diameter (OD): 619 mm


Height (H): 464 mm

Hole Size (HS): 70 mm

Unit Weight: 7,3 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

T416CKEY sprzedawane oddzielnie



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE