


Przewód paski, Stal, HD, 30 mm x 3,5 mm x 30 m

NUMER KATALOGOWY

TCHGSP303530



CECHY

Niższa impedancja niż w przypadku okrągłych przewodów o tym rozmiarze

Stosowane z przewodami odprowadzającymi systemów odgromowych i uziemienia

CECHY PRODUKTU

Article Number: 197810

Material: Stal

Finish: Cynkowane ogniowo

Width (W): 30 mm

Thickness (T): 3,5 mm


Length (L): 30m

Unit Weight: 0,82 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Długości dopasowane pod kątem zamówienia (CTO) są dostępne za dodatkową opłatą.

Unit weight is per meter (3.28').



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE