

# Przewód paski, S304, Nieosłonięty, 30 mm x 3,5 mm x 50 m

## NUMER KATALOGOWY

**TCHSSP303550**



## CECHY

Niższa impedancja niż w przypadku okrągłych przewodów o tym rozmiarze

Stosowane z przewodami odprowadzającymi systemów odgromowych i uziemienia

## CECHY PRODUKTU

Article Number: 197675

Material: Stal nierdzewna 304 (EN 1,4301)

Finish: Nieosłonięty

Width (W): 30 mm

Thickness (T): 3,5 mm

Length (L): 50m

Unit Weight: 0,84 kg

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Długości dopasowane pod kątem zamówienia (CTO) są dostępne za dodatkową opłatą.

Unit weight is per meter (3.28').



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europa

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europa

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**