

Licznik uderów z wyładowaczem mechanicznym

NUMER KATALOGOWY

TDSSC



CECHY

Zapewnia rejestr, w którym zapisywana jest liczba odprowadzonych przepięć i którego nie można skasować

CECHY PRODUKTU

Article Number: 701250

Trip Threshold: 300

Connection, Solid: 1 - 6 mm²

Connection, Stranded: 1 - 6 mm²

Enclosure Material: UL® 94V-0 Thermoplastic

Enclosure Rating: IP 20; NEMA®-1

Mounting: Szyna cylindrowa DIN 35 mm

Temperature: -35 do 55°C


Module Width: 2 M

Depth (D): 68mm

Height (H): 90 mm

Width (W): 36 mm

Unit Weight: 0,2 kg



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE