


Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do instalacji telekomunikacyjnych

NUMER KATALOGOWY

TSP48V12W



CECHY

Tanie rozwiązanie do ochrony przed przepięciami, przeznaczone do stosowania na telekomunikacyjnych stacjach bazowych, które chroni obwody w punkcie wejścia

Solidna obudowa, odporna na ciężkie warunki środowiskowe

CECHY PRODUKTU

Nominal System Voltage (Un): 0 - 48 VDC

Max Continuous Operating Voltage (Uc): 65 VAC;65 VDC

Nominal Discharge Current (In): 20kA 8/20 μ s

Max Discharge Current (Imax): 40kA 8/20 μ s

Voltage Protection Level (Up), + to -: 280 V @ 3 kA

Voltage Protection Level (Up), + to - @ In: 600V

Short Circuit Current Rating (SCCR): 25kA

Frequency: 0 - 60 Hz

Protection Modes: Common;Differential

Remote Contacts: Tak

Status Indication: Mechanical flag;Remote Contacts

Technology: MOV z rozłączeniem termicznym

Connection, Stranded: Maks. 16 mm²

Temperature: -40 do 80°C

Enclosure Material: Acrylonitrile Butadiene Styrene;Polycarbonate

Enclosure Rating: IP 66

Mounting: Mocowanie ścienne


Depth (D): 210mm

Height (H): 520 mm

Width (W): 400 mm

Unit Weight: 10,5 kg

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE