

Zamienny moduł do UTB, wersja jednopolowa, 21-42 VAC, 30-60 VDC Un

NUMER KATALOGOWY

UTB60SPM



CERTYFIKATY



CECHY

Zabezpieczenie wielostopniowe i zabezpieczenie chroniące przed małymi przepięciami sprawia, że do czułych urządzeń dociera prąd o najniższym szczytkowym napięciu uderowym

Zabezpieczenie pracujące w trybie wspólnym oraz różnicowym, zapewniające ochronę przed oboma warunkami przepięć, które mogą występować

Surge rating to 20 kA 8/20 μ s is ideal for exposed wiring

CECHY PRODUKTU

Article Number: 702871

Nominal System Voltage (Un): 21 - 42 VAC; 30 - 60 VDC

Max Continuous Operating Voltage (Uc): 45 VAC; 64 VDC

Rated Load Current (IL): 2A

Frequency: 3 MHz

Loop Resistance: 1 Ω

Max Discharge Current (Imax), L+L-PE: 20kA 8/20 μ s

Protection Modes: Common;Differential

Technology: Gas Discharge Tube (GDT);Metal Oxide Varistor (MOV);Silicon Avalanche Diode (SAD)

Voltage Protection Level (Up), L-L: 85 V @ 3 kA

Temperature: -20 do 65°C

Enclosure Material: UL® 94V-0 Thermoplastic

Depth (D): 52mm


Height (H): 43 mm

Width (W): 12 mm

Unit Weight: 0,02 kg

Complies With: ANSI®/IEEE® C62.41.2-2002 Cat A, Cat B, Cat C

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE