


Karta wyładowcza, 6–300 kA 10/350 µs Próg wyzwala

NUMER KATALOGOWY

WTBLC10



CECHY

Idealne do lądowych i przybrzeżnych turbin wiatrowych

Unikatowe numery seryjne mogą łączyć dane z określoną lokalizacją i czasem instalacji

Standardowy rozmiar karty kredytowej CR80 z paskiem magnetycznym HiCo

CECHY PRODUKTU

Trip Threshold: 6 - 300 kA 10/350 µs

Temperature: -30 do 80°C

Height: 54 mm

Width: 85,6 mm

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Cards are calibrated to measure current in a 10 mm (0.39") circular conductor. Współczynnik korekcji może być dodany do odczytu karty, aby uwzględnić alternatywne geometrie przewodów.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE