

Nabijany zacisk H-MSM do rury/rury osłonowej, mocowanie boczne, Stal sprężysta, 23,4–35 mm OD, 8–14 mm Końierz

NUMER KATALOGOWY

16M58SM



CERTYFIKATY



CECHY

Zapewnia podporę dla rury/rury osłonowej lub przewodu mocowanego do pótek belek

Snap close clip pivots a full 360°

Do montażu potrzebny jest tylko młotek

CECHY PRODUKTU

Article Number: 173730


Material: Stal sprężysta

Finish: nVent CADDY Armour

Outer Diameter (OD): 23,4 - 35 mm

Flange Thickness (FT): 8 - 14 mm

Static Load: 120N



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

