

Zacisk wciskany na rurę osłonową, do rury osłonowej, 30–35 mm OD1, 30–35 mm OD2

NUMER KATALOGOWY

16P16P



CECHY

Idealnie pełni rolę przekładki pomiędzy rurami osłonowymi o tych samych lub różnych rozmiarach

Montaż nie wymaga narzędzi

Górna rura osłonowa jest używana tylko jako wsparcie, a nie trasa

CECHY PRODUKTU

Article Number: 171270


Material: Stal sprężysta

Finish: nVent CADDY Armour

Outer Diameter 1 (OD1): 30 - 35 mm

Outer Diameter 2 (OD2): 30 - 35 mm

Ultimate Static Load (F): 110N



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

