


Przekręcany zacisk 4G24H ze zwykłym otworem pod kątem 90°, Malowanie, Biały, 5,8 mm Otworu, 1,5 mm Maks. Końierz, 24 mm Rastra T

NUMER KATALOGOWY

4G24HWH



CERTYFIKATY



CECHY

Zapewnia mocowanie do rusztu T dla zawiesi linkowych nVent CADDY Speed Link, drutów, haków S lub łańcuchów

Szybki, prosty i bezpieczny skręcany montaż

Zaprojektowany, aby ograniczać rysowanie rusztu T

Montaż nie wymaga narzędzi

CECHY PRODUKTU

Article Number: 170500

Materiał: Stal sprężysta

Finish: Malowane

Color: Biały


Hole Size (HS): 5,8 mm

Flange Thickness (FT): Maks. 1,5 mm

T-Grid Size: 24mm

Static Load: 180N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

