

Podwójny, nabijany zacisk mocujący przewód, 3–8 mm Końcówka, 12,4–16 mm OD

NUMER KATALOGOWY

4H241214B



CECHY

Zapewnia podwieszenie dla kabli niskonapięciowych

Do montażu potrzebny jest tylko młotek

CECHY PRODUKTU

Article Number: 170640

Material: Stal sprężysta


Finish: nVent CADDY Armour

Flange Thickness (FT): 3 - 8 mm

Outer Diameter (OD): 12,4 - 16 mm

A: 25 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

