

# Nabijany zacisk z opask? zaciskow?, Stal sprężysta, CADDY ARMOUR, 3–8 mm Końierz

## NUMER KATALOGOWY

**4H24CT**



## CERTYFIKATY



## CECHY

Używany do podpierania przewodów mocowanych do pótek belek

Do montażu potrzebny jest tylko młotek

## CECHY PRODUKTU

Article Number: 178520

Material: Stal sprężysta

Finish: nVent CADDY Armour


Flange Thickness (FT): 3 - 8 mm

A: 9 mm

B: 2 mm

Static Load: 150N

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

