


# nVent CADDY Rod Lock wieszaki ze stali sprężynowej dla prętów



## CONNECT AND PROTECT

### CECHY BEZPIECZEŃSTWA

Materiał ze stali sprężystej dla wyższej wytrzymałości i trwałości

Współczynnik bezpieczeństwa 3:1 przy obciążeniu statycznym

Zgodny z UL 2239 – Sprzęt do obsługi przewód, rur i kabli

nVent CADDY Armour posiada 10-letnią gwarancję przed korozją

Standardy nVent dla nVent CADDY Armour obejmują przynajmniej 1 000 godzin odporności na czerwoną rdzę wg testów ASTM B117 / EN ISO 9227 test solankowy

Pokrycie antykorozyjne nVent CADDY Armour jest zgodne z RoHS i REACH

### CECHY SZYBKIEJ INSTALACJI

Opatentowana technologia "dociśnij - zamocuj" dla nVent CADDY ROD LOCK sprawia, że montaż do pokryć trapezowych do lekkich obciążeń czy zamocowanie pojedynczego pręta jest jeszcze szybszy

Ustawianie wysokości instalacji, można wykonać poprzez obracanie pręta gwintowanego

### CECHY ŁATWEGO UŻYCIA

Można zamocować na ścianie używając śruby kotwiącej lub poprzez zastosowanie szerokiego asortymentu wstępnie nitowanych produktów do zamocowań nVent CADDY

Mechanizm zwalniający umożliwia szybkie usunięcie pręta gwintowanego przy pomocy szczypiec

Można stosować z prętami gwintowanymi M6

Działa z lekko uszkodzonymi końcami prętów gwintowanych lub przy niewielkich zadziórach

**Kolor linii odpowiada większemu celowi każdej z cech:**

**CECHY BEZPIECZEŃSTWA**  
**CECHY SZYBKIEJ INSTALACJI**  
**CECHY ŁATWEGO UŻYCIA**



Nasze rozbudowane portfolio marek:

**CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER**

©2020 nVent. Wszystkie znaki i logo nVent są własnością lub licencjonowane przez spółkę nVent Services GmbH lub jej podmioty stowarzyszone. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich poszczególnych właścicieli. nVent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez powiadomienia.

CADDY-FLY-H85934-SpringSteelRodLock-PL-2011

[nVent.com/CADDY](http://nVent.com/CADDY)