

Wielofunkcyjny klips, M4, M10 Pręta, 4,8 mm Drutu, 3–9.5 mm Kołnierz, 6,5 mm Otworu

NUMER KATALOGOWY

4Z34



CERTYFIKATY



CECHY

Zapewnia mocowanie puszek elektrycznych

Supports #10-24 and 1/4-20 (M6) threaded bridle rings

Wzbudza zaufanie podczas instalowania rur osłonowych, MC/AC i w zastosowaniach niskonapięciowych

CECHY PRODUKTU

Article Number: 170650

Material: Stal sprężysta

Finish: nVent CADDY Armour

Rod Size (RS): M4;M6;M8;M10

Wire Size: 3,9 - 4,8 mm

Flange Thickness (FT): 3,0 - 9,5 mm

Hole Size (HS): 6,5 mm

Screw Included: Nie

Static Load 1 (F1): 110N


Static Load 2 (F2): 90N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

NEC® 300.11 requires dedicated drop wire/rod and EC311.

4Z parts installed on 3/8" (M10) smooth rod in the F2 direction has a Static Load Rating of 15 lb (67 N).

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

