


6000 Zestaw klamer do belek, 400 mm, CC Profila, 3–30 mm Koźnierz

NUMER KATALOGOWY

6400CCHD



CECHY

Profile podwójne zapewniają płynne, łatwe i regulowane mocowanie na całej długości kanału

Klamry dociskowe utrzymują profil strut pomiędzy dwiema końcówkami, zapobiegając jego obracaniu

Bezpieczny system montażowy do wysokich obciążeń dla koryt kablowych, kanałów lub rur

CECHY PRODUKTU

Article Number: 330010

Material: Stal

Finish: Cynkowane ogniowo

Length (L): 400mm

Strut Type: CC (41 x 41 mm)

Rod Size (RS): 10



Flange Thickness (FT): 3 - 30 mm

B: 60 mm

Torque (TQ): 30 N·m

Typ profilu Strut	A	Obciążenie statyczne 1 F1	Static Load 2 F2
CC	200 mm	4000 N	1100 N
	300 mm	3000 N	750 N
	400 mm	2250 N	550 N
	500 mm	1800 N	450 N
	600 mm	1500 N	350 N
AA	200 mm	7000 N	3250 N
	300 mm	7000 N	2250 N
	400 mm	7000 N	1750 N
	500 mm	5500 N	1400 N
	600 mm	4500 N	1150 N

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

