

?ruba do betonu BSZ-M, d?ugo?? 55 mm, gwint M8, pr?t M10

NUMER KATALOGOWY

BSZM6X55EG



CERTYFIKATY



CECHY

Klasa ochrony przeciwpożarowej R30-R120 dla punktów kotwienia narażonych na działanie ognia

Posiada Europejskie Zezwolenie Techniczne (ETA) do kotwienia w spękanym jak i niespękanym betonie

Do stosowania w betonie z prętem gwintowanym

Demontowalna kotwa jest idealna do tymczasowych zamocowań

Zatwierdzona do stosowania w strefach sejsmicznych kategorii C1

CECHY PRODUKTU

Article Number: 402695

Material: Stal

Finish: Ocynkowane galwanicznie

Screw Length (L): 55mm

Rod Size (RS): 8;10

Hex Dimension: 13mm


Drill Bit Diameter: 6mm

Embedment Depth: 55 mm

Torque (TQ): 10 N·m

Charakterystyczne obciążenia osiowe wg ETA-20/0046			
Nr części	Cracked Concrete C20/25	Non-Cracked Concrete C20/25	Standardowa głębokość osadzenia
BSZM6X35EG	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZM6X55EG	4.62 kN	6.61 kN	55 mm

SCHEMATY



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

Ameryka Północna

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

